

# NEW HOLLAND CR

Serie EVO



CADA VEZ HAY MÁS





## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	CR 5.85	CR 6.80	CR 7.90	CR 8.90
<b>MOTOR</b>				
Modelo	FPT NEF 6 - 6,7L	FPT Cursor 9 - 8,7L	FPT Cursor 10 - 10,3L	FPT Cursor 13 - 12,9L
Potencia Nominal	272 cv a 2.100 rpm	330 cv a 2.100 rpm	425 cv a 2.100 rpm	503 cv a 2.100 rpm
Potencia Máxima	319 cv a 2.000 rpm	360 cv a 2.000 rpm	487 cv a 2.000 rpm	550 cv a 2.000 rpm
Tanque de combustible	600L	600L	1150 L (750+400)	1150 L (750+400)
<b>ACARREADOR</b>				
Trampa para piedras - ASP	Opcional	Opcional	Standard	Standard
Transmisión del alimentador	fija	fija	Variable	variable
<b>EXCLUSIVO SISTEMA DE DOBLE ROTOR</b>				
Rotores longitudinales	2	2	2	2
Diámetro	17"	17"	22"	22"
Largo	2.638 mm	2.638 mm	2.638 mm	2.638 mm
Área total de trilla y separación	2,3 m <sup>2</sup>	2,3 m <sup>2</sup>	2,9 m <sup>2</sup>	2,9 m <sup>2</sup>
<b>LIMPIEZA</b>				
Sistema de limpieza	Mesa fija	Mesa fija	Mesa Autonivelante	Mesa Autonivelante
Área de planché	2,28 m <sup>2</sup>	2,28 m <sup>2</sup>	2,73 m <sup>2</sup>	2,73 m <sup>2</sup>
Área de limpieza	5,4 m <sup>2</sup>	5,4 m <sup>2</sup>	6,5 m <sup>2</sup>	6,5 m <sup>2</sup>
Abertura remota de zarandas	Opcional	Standard	Standard	Standard
<b>SISTEMA DE MANEJO DE RESIDUOS</b>				
Picador	Integrado	Integrado	-	Convencional
Desparramador de paja	Discos hidráulicos	Discos hidráulicos	Deflector con aletas	Deflector con aletas (opc.)
Opti-Spread™	-	-	-	Standard
<b>SISTEMA DE RETRILLA</b>				
Sistema Roto-Thresher	Independente	Independente	Independente	Independente
Versión	Simple	Simple	Doble	Doble
<b>TANQUE GRANELERO</b>				
Capacidad	7.050 L	9.000 L	12.330 L	14.440 L
<b>SISTEMA DE DESCARGA</b>				
Velocidad de descarga	100 lts/s	126 lts/s	126 lts/s	142 lts/s
<b>TRANSMISIÓN</b>				
Tipo	4 Marchas Hidrostática	4 Marchas Hidrostática	4 Marchas Hidrostática	4 Marchas Hidrostática
Eje Trasero				
Versión	Fijo	Ajustable	Ajustable	Ajustable
Tracción Auxiliar 4WD Hidrostática de 2 Velocidades	-	Opcional	Opcional	Standard
<b>RODADO</b>				
Rodado Delantero Dual	-	520/85 R42	520/85 R42	620/70R42
Rodado Delantero Simple	900/60 R32	900/60 R32	900/60 R32	-
Rodado Trasero	18.4x26	600/65 R28	600/65 R28	750/65 R26
<b>AGRICULTURA DE PRECISIÓN</b>				
Monitor de cosecha (Sensor de flujo y humedad)	Opcional	Standard	Standard	Standard
Predisposición para piloto automático	Opcional	Standard	Standard	Standard
IntelliSteer™ - Sistema de piloto/guionado automático	Opcional	Opcional	Standard	Standard
IntelliCruise™ - Sistema de velocidad automático	Opcional	Standard	Standard	Standard
<b>CABINA</b>				
Área de vidrio de la cabina Harvest Suite™	5,8 m <sup>2</sup>	5,8 m <sup>2</sup>	5,8 m <sup>2</sup>	5,8 m <sup>2</sup>
Aire Acondicionado Digital	Standard	Standard	Standard	Standard
Suspensión neumática	Standard	Standard	Standard	Standard
Sistema de iluminación adicional con faros de Xenon	Opcional	Opcional	Standard	Standard
Frigobar Integrado	Opcional	Opcional	Standard	Standard
<b>DIMENSIONES</b>				
Peso*	14.761 kg	16.736 kg	18.690 kg	19.339 kg
Altura	3.97m	4.01m	4.01m	4.10m
Largo de máquina	7.78m	7.78m	8.42m	8.60m
Largo con tubo de descarga (sin extensión)	9.10m	9.10m	9.08m	9.60m
Largo con tubo de descarga (con extensión)	10.0m (3ft)	10.0m (3ft)	10.42m (4.4 ft)	11.30m (5.6 ft)/ 11.76m (7.2ft)
Rodado doble:	4.36 m	4.36 m	4.36 m	4.61m
Rodado simples:	3.80m	3.80m	-	-
Ancho de transporte (sin considerar el rodado instalado)	3.20m	3.20m	3.30m	3.30m



CADA VEZ HAY MÁS

[www.newholland.com.ar](http://www.newholland.com.ar)

New Holland Argentina  
Amaro Ávalos 2829 - Edificio 01 - Piso 4º  
Vicente López - Buenos Aires - Argentina

/NewHollandArg @NewHollandArg

Con New Holland usted tiene las mejores opciones de máquinas agrícolas. Y de pago también. Consulte nuestros planes de financiación directo de fábrica.

Las dimensiones, pesos y capacidades mostradas en este folleto, así como cualquier conversión usada, son siempre aproximados y están sujetos a variaciones normales dentro de las tolerancias de fabricación. Es política de New Holland la mejora continua de sus productos, reservándose la misma el derecho de modificar las especificaciones y materiales, y el de introducir mejoras en cualquier momento, sin previo aviso u obligación de cualquier tipo. Las ilustraciones en el folleto no muestran necesariamente el producto en las condiciones estándar. Algunos opcionales son producidos solamente por pedido.

ARN00101 - 08/17 - Impreso en Argentina

EN SU CONCESIONARIO: